



- MATERIAL: LATÃO 70/30
- ESPESSURA: 0,25
- DESCASCAR O CABO COM 3,5
- FORÇA DE ENCAIXE E DESENCAIXE:
  - 1\* ENCAIXE MÁX. 2,0 KGF
  - 1\* DESENCAIXE MÁX. 1,7 KGF
  - 10\* DESENCAIXE MIN. 0,6 KGF
- PARA MATERIAL EM BRONZE ACRES. "B" AO N° DE CATÁLOGO
- PARA MATERIAL NIQUELADO ACRES. "N" APÓS N° DE CATÁLOGO
- TOLERÂNCIA NÃO INDICADA: ± 0,2
- DESENHO PRODUTO: POF-74978
- MEDIDAS FM MM

Catálogo -

- Granel
- Fita
- Pós-Estanhado
- Pré-Estanhado
- Sem Banho
- Estanhado Brilhante
- Estanho Fosco
- Est. Brilhante (5µm min)
- Niquelado
- Prateado
- Sem Papel
- Com Papel

		1,02			
FFMI8HFSGI...-X_P	FITA	0,50 - 1,50	2,15 - 2,80	ESTANHADO	
FFMI8HFSGI...-XP	FITA	20 - 16	0,08 - 0,11	SEM TRATAMENTO	
N° DE CATÁLOGO	ACONDICIONAMENTO	SEÇÃO $\frac{MM^2}{AWG}$	Ø ISOL $\frac{MM}{POL}$	TRATAMENTO SUPERFICIAL	MECANISMO COMPRESSÃO
31.05.94	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Acresc. chanfro	R2
16.10.98	RODRIGO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	ACRESC. TABELA	R3
Data	Des	Ver		SUBSTITUIÇÃO DE	
30.08.91	Júlio	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		SAF - 74 6 5 5