


Corte: B-B



Corte: A-A

Notas :

Espessura : 0,4mm

1* Força de Desenc. com a trava livre min.: 7.0Kgf.

Força de Encaixe e Desencaixe com a trava acionada:

1* Encaixe máx.: 2,5kgf

1* Desencaixe máx.: 2,5kgf

10* Desencaixe mín.: 0,9kgf

Descascar o cabo com 6,0mm.

Desenho de Produto : PEP-75320

Tolerância não Especificada: ±0,3

Medidas em mm.

Catálogo -

- Granel
- Fita

- Pós-Estanhado
- Pré-Estanhado

- Sem Banho
- Estanhado Brilhante
- Estanho Fosco
- Est. Brilhante(6µm min.)
- Niquelado
- Alu
- Proteado

- Sem Papel
- Com Papel

PCB01910-X_P	FITA	0,3 - 1,0	1,55-2,55	Latão 70/30	Estanhado
PCB04210-X_P				Bronze	
PCB01910-XP				Latão 70/30	Sem Tratamento
PCB04210-XP				Bronze	
N° de Catálogo	Acondicionamento	Seção mm	∅ Isol mm	Material	Tratamento Superficial
CABO					
16.10.98	Rodrigo			Acrec. Tabela	R
Data	Des.	Aprov.	SUBSTITUIÇÃO DE		P.01
11.05.98	Marcelo				SAP-75491